

# CAMSTOPPER



Mechanické ucpávky STORA Camstopper jsou vyvinuté pro rychlé a bezpečné zastavení průtoku potrubím dešťové nebo splaškové kanalizace. Jsou vybaveny těsněním z EPDM a průtokovým ventilem. Pevná konstrukce ucpávek brání jejich zkroucení. Patentovaný pákový uzávěr umožňuje velmi snadnou instalaci. Jde o jediné ucpávky s certifikátem WRC.

- jednoduchá konstrukce
- snadná instalace
- minimální údržba
- spolehlivá funkčnost
- dlouhá životnost
- DN 100 - 1400 mm

## Kanalizační ucpávky STORA Camstopper CAM

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	PRŮMĚR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ		PŘÍPUSTNÝ TLAK bar
	min (mm)	max (mm)	
CAM090	90	97	0,5
CAM100	96	103	0,5
CAM105	102	107	0,5
CAM110	108	112	0,5
CAM120	116	123	0,5
CAM130	125	132	0,5
CAM140	136	142	0,5
CAM145	144	149	0,5
CAM150	147	153	0,5
CAM160	157	162	0,5

Řada CAM je vyrobená z vysoce odolného nylonu vyztuženého skelnými vlákny. Je vybavena těsněním z EPDM a průtokovým ventilem 1/2".



## Kanalizační ucpávky STORA Camstopper PRO

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	PRŮMĚR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ		PŘÍPUSTNÝ TLAK bar
	min (mm)	max (mm)	
PRO205W	185	210	0,5
PRO215W	195	220	0,5
PRO225W	205	235	0,5
PRO250W	220	250	0,5
PRO270W	240	270	0,5
PRO300W	280	310	0,5
PRO315W	293	323	0,5
PRO350W	325	350	0,3
PRO375W	352	382	0,3
PRO400W	375	400	0,3
PRO420W	400	425	0,3
PRO470W	449	474	0,3
PRO520W	496	521	0,3

Řada PRO je vyrobená z hliníku a oceli ošetřené epoxidovým nátěrem. Je vybavena těsněním z EPDM a průtokovým ventilem 1".



**i** Požadujete-li jiné rozměry, kontaktujte nás.

## Postup instalace



Ucpávku vložte (1) a přesně nastavte (2). Uzavřete pákou (3) a připojte popruh (4). Zatažením popruhu otevřete a vyjměte (5).

## Ovládací tyč RALCAM

OBJEDNÁVKOVÉ ČÍSLO	DĚLKA
	min - max (mm)
RALCAM	1500 - 3500

Speciálně navrhnutá teleskopická tyč pro instalaci ucpávek řady CAM z úrovně terénu. Je vhodná zejména pro malé a obtížně přístupné šachty.

