


nosnost
40 t

třída
D400

POPIS

Uzamykatelný poklop (nejen) pro kabelové šachty.

POUŽITÍ

SKUPINA 4 - třída D 400 dle EN124

Dopravní komunikace, odstavňé a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy vozidel.

Zvláště pro malou a střední dopravní zátěž s nízkou rychlostí nákladních vozidel.

MATERIÁL

Poklop - tvárná litina GJS 500-7 dle EN156

Rám - žárově pozinkovaná ocel (volitelně nerezová)

Uzamykáni - nerezová ocel 1.4301 dle EN 10088-1

Těsnění - kompaktní pryž EPDM

NÁTĚŘ

Netoxická, neznečisťující, vodou ředitelná, černá barva.

CERTIFIKACE

Certifikace COPRO dle EN 124

PROVEDENÍ

ZT - Uzamykatelné

zajištění nerezovou západkou pro snadné a rychlé zajištění k rámu.

IT - Uzamykatelné a vodotěsné

zajištění nerezovým imbusovým šroubem pro spolehlivé dotažení k těsnění.

MULTI - vícedílné (na zakázku)

VOLITELNÉ

Vlastní označení nebo logo

objednací číslo	rozměr otvoru	rozměr poklopu	rozměr rámu	výška poklopu	výška rámu	hmotnost poklopu
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
KETPIO 050.050 __ *	400 × 400	500 × 500	510 × 510	50	56	34
KETPIO 050.075 __ *	400 × 650	500 × 750	510 × 760	50	56	47
KETPIO 075.050 __ *	650 × 400	750 × 500	760 × 510	50	56	47
KETPIO 075.075 __ *	650 × 650	750 × 750	760 × 760	50	56	71
KETPIO 100.050 __ *	900 × 400	1000 × 500	1010 × 510	50	56	66
KETPIO 100.075 __ *	900 × 650	1000 × 750	1010 × 760	50	56	85

* __ provedení ZT nebo IT

Rozměry jsou uvedeny v mm a jsou pouze informativní